



## ■シリコンホース [DTF-3200]

呼 径	ホース内径	ホース外径	ホース口金内径	最高使用圧力 (Mpa)	最小曲げ半径 (mm)	製作可能長 (m)
8A	9.5	16.5	10.5	0.49	130	10
	12.7	20.1	10.5	0.49	130	10
10A	12.7	20.1	14.0	0.49	150	10
	15.9	24.1	14.0	0.49	150	10
15A	15.9	24.1	17.5	0.49	180	10
	19.0	28.2	17.5	0.49	180	10
1S	25.4	35.6	23.0	0.49	300	10
1-1/4S	32.0	43.8	29.4	0.49	360	10
1-1/2S	38.1	50.7	35.7	0.49	430	10
2S	38.1	50.7	47.8	0.49	430	10
	50.8	65.0	47.8	0.29	550	6

- ・ -30℃～+150℃まで使用可能です。
- ・ 最短長さは製作可能な限り短く出来ます。
- ・ 上記金具以外に、フランジ、カムロック、ローリー金具等も取付出来ます。

- ・ FDA・USP・日本薬局方に適合したホースも製作可能です。
- ・ 真空仕様のホースも製作可能です。(御相談下さい。)
- ・ 金具はヘルール、ネジシート、六角ナット付

