



| 呼称   | L | 製作数 | チューブ種類 | BID   | BOD   | DP    | D   | T  | C   | N-H   |
|------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-----|----|-----|-------|
| 15A  |   |     | SS     | 13.2  | 18.5  | 21.7  | 95  | 12 | 70  | 4-15  |
| 20A  |   |     | SS     | 19.2  | 25.5  | 27.2  | 100 | 14 | 75  | 4-15  |
| 25A  |   |     | SS     | 25.0  | 32.6  | 34.0  | 125 | 14 | 90  | 4-19  |
| 32A  |   |     | SS     | 32.3  | 40.5  | 42.7  | 135 | 16 | 100 | 4-19  |
| 40A  |   |     | SS     | 38.5  | 47.0  | 48.6  | 140 | 16 | 105 | 4-19  |
| 50A  |   |     | SS     | 51.5  | 61.5  | 60.5  | 155 | 16 | 120 | 4-19  |
| 65A  |   |     | SS     | 63.5  | 76.5  | 76.3  | 175 | 18 | 140 | 4-19  |
| 80A  |   |     | DSA    | 72.3  | 90.7  | 89.1  | 185 | 18 | 150 | 8-19  |
| 100A |   |     | DSA    | 97.2  | 118.6 | 114.3 | 210 | 18 | 175 | 8-19  |
| 125A |   |     | DSA    | 119.5 | 142.0 | 139.8 | 250 | 20 | 210 | 8-23  |
| 150A |   |     | DSA    | 146.0 | 170.0 | 165.2 | 280 | 22 | 240 | 8-23  |
| 200A |   |     | DSA    | 189.2 | 214.5 | 216.3 | 330 | 22 | 290 | 12-23 |

|    |         |            |    |                          |
|----|---------|------------|----|--------------------------|
| 7  | チューブリング | SUS304     | 2  |                          |
| 6  | フランジ    | SUSF304    | 1  | JIS 10 <sup>K</sup> FF   |
| 5  | ルーズフランジ | SUSF304    | 1  | (JIS 10 <sup>K</sup> FF) |
| 4  | 端管      | SUS304TP-A | 1  |                          |
| 3  | スタブエンド  | SUS304     | 1  |                          |
| 2  | ブレード    | SUS304     | 1重 |                          |
| 1  | チューブ    | SUS304     | 1  | <表記>                     |
| 番号 | 品名      | 材質         | 個数 | 備考                       |

塗装 無塗装

**大同特殊工業株式会社**  
— OSAKA JAPAN —

**DAIDOH**

尺度 NON **フレキシブルメタルホース**

図面番号 **BAX0193L** 改訂

| 製作長さの範囲 | 許容差           |
|---------|---------------|
| L < 300 | 0/+9          |
| L ≥ 300 | (0/+0.03) × L |

mm