



呼称	L	製作数	チューブ種類	BID	BOD	DP	D	T	C	N-H
15A			SS	13.2	18.5	21.7	95	12	70	4-15
20A			SS	19.2	25.5	27.2	100	14	75	4-15
25A			SS	25.0	32.6	34.0	125	14	90	4-19
32A			SS	32.3	40.5	42.7	135	16	100	4-19
40A			SS	38.5	47.0	48.6	140	16	105	4-19
50A			SS	51.5	61.5	60.5	155	16	120	4-19
65A			SS	63.5	76.5	76.3	175	18	140	4-19
80A			DSA	72.3	90.7	89.1	185	18	150	8-19
100A			DSA	97.2	118.6	114.3	210	18	175	8-19
125A			DSA	119.5	142.0	139.8	250	20	210	8-23
150A			DSA	146.0	170.0	165.2	280	22	240	8-23
200A			DSA	189.2	214.5	216.3	330	22	290	12-23

7	チューブリング	SUS304	2	
6	フランジ	SUSF304	1	JIS 10 ^K FF
5	ルーズフランジ	SUSF304	1	(JIS 10 ^K FF)
4	端管	SUS304TP-A	1	
3	スタブエンド	SUS304	1	
2	ブレード	SUS304	1重	
1	チューブ	SUS304	1	<表記>
番号	品名	材質	個数	備考

塗装 無塗装

大同特殊工業株式会社
— OSAKA JAPAN —

DAIDOH

尺度 NON フレキシブルメタルホース

図面番号 BAX0193L 改訂 0

製作長さの範囲	許容差
L < 300	0/+9
L ≥ 300	(0/+0.03) × L

mm