



仕様

接液部材質：シリコン
補強材：補強ブレード繊維、ステンレスワイヤー
使用温度範囲：-60℃～180℃

特徴

- 製薬・食品・化粧品・化学品などに最適です。
- FDA 21CFR177.2600に適合したNT(白)とUSP classVIIに適合したNTP(半透明)がございます。
- 最長5.7mまで製作可能です。

継手仕様：材質SUS316L相当(標準)

ホース両端部：圧着継手式、MSP再利用継手式(15A～2S)

標準継手ヘルール(8A～4S)の他、あらゆる規格で製作可能です。
(NRS継手のSMS、DIN、RJT、IDFナット、カムロックなど)
90°エルボ、異径レデューサー継手などもございます。

用途

製薬・食品・飲料・化粧品・化学品など、あらゆるクリーンな分野で使用することができます。

GSI 75 NT/NTP (シリコンホース、使用温度範囲：-60～180℃ 蒸気滅菌時0.2MPa60分以内)

標準口径	ND	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)
	8	8	17.5	2.0	8.0	35
8A	10	10	19.5	2.0	8.0	35
10A	13	13	23	2.0	8.0	50
15A	16	16	27	2.0	8.0	60
	19	19	29	2.0	8.0	70
	20	20	31	2.0	8.0	70
	22	22	34.5	1.2	4.8	90
1S	25	25	37.5	1.2	4.8	100
	32	32	45	1.2	4.8	115
1.5S	38	38	51.5	1.2	4.8	120
2S	51	51	65	1.2	4.8	190
2.5S	63	63	78	1.0	4.0	230
3S	76	76	91	0.8	3.2	300
4S	102	102	118	0.6	2.4	420

GSI75NT/NTPにはNRS圧着継手とMSP再利用継手が装着できます。



NRSとはノンリテンションシステムの略称で、液溜まりのない構造です。
もちろんホース抜け防止や漏れのないシールが可能です。



MSP再利用継手はGSI 75 NT/NTP専用の組立式の継手で、
専用工具で簡単に脱着できます。(ND13-ND51に脱着できます。)

ジェシテック品質保証

- ミルシートを添付するために316L製の継手にはトレーサビリティがあります。
- ジェシテック製品の全てに製造日が刻印されています。
- 清浄しやすいように(For keeping clean easy)継手は研磨されています。
- 保証期間は1年間です。
- 全てのジェシテック圧着継手はNRS(ノン・リテンション・システム)コンセプトです。
- 全てのジェシテック製品には証明書が添付されます。

ジェシテックは継手に316Lの証明書を、フレキシブルホースにFDA/BgVVの適合証明書を添付します。



GECI社(フランス)

ヨーロッパ、アメリカを中心に、食品、医薬品、化粧品、化成向けにフレキシブルホース及びそれらの各種継手を製造・販売する専門メーカーです。