



仕様

接液部材質:EPDM
補強材:補強ブレード繊維
外装表面:NBR/PVCゴム
使用圧力:0.7MPa(170℃)
使用温度範囲:-40℃~170℃

特徴

- 製薬・化粧品・化成品などに使用する蒸気ラインに最適です。
- FDA 21CFR177.2600に適合しています。
- 外装は丈夫な布地仕上げになっております。
- 最長20mまで製作可能です。

継手仕様:材質SUS316L相当(標準)

ホース両端部:圧着継手式

標準継手ヘルール(10A~4S)の他、あらゆる規格で製作可能です。
(NRS継手のSMS、DIN、RJT、IDFナット、カムロックなど)
90°エルボ、異径レデューサー継手などもございます。


用途

製薬・化粧品・化成品などに使用する蒸気ラインに最適です。


VAPROCESS (EPDMホース 使用温度範囲:-40~170℃)

標準口径	ND	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	170℃での 使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)	重量 (kg/m)
10A	13	13	23	0.7	7	130	0.42
15A	16	16	28	0.7	7	160	0.50
	19	19	31	0.7	7	190	0.63
1S	25	25	39	0.7	7	250	0.88
	32	32	46	0.7	7	320	1.20
1.5S	38	38	54	0.7	7	380	1.63
2S	51	51	67	0.7	7	510	2.12
2.5S	63	63	84	0.7	7	630	2.55
3S	76	76	97	0.7	7	760	3.40

パープロセスにはNRS圧着継手と再利用継手が装着できます。



NRSとはノンリテンションシステムの略称で、液溜まりのない構造です。
もちろんホース抜け防止や漏れのないシールが可能です。



再利用継手は二分割のカバーでホースを挟み込むタイプの組立式の継手で、
特殊工具を使わずに簡単に脱着できます。

ジェシテック品質保証

- ミルシートを添付するために316L製の継手にはトレーサビリティがあります。
- ジェシテック 製品の全てに製造日が刻印されています。
- 清浄しやすいように(For keeping clean easy)継手は研磨されています。
- 保証期間は1年間です。
- 全てのジェシテック 圧着継手はNRS(ノン・リテンション・システム)コンセプトです。
- 全てのジェシテック製品には証明書が添付されます。

ジェシテックは継手に316Lの証明書を、フレキシブルホースにFDA/BgVVの適合証明書を添付します。



GECI社(フランス)

ヨーロッパ、アメリカを中心に、食品、医薬品、化粧品、化成品向けにフレキシブルホース及びそれらの各種継手を製造・販売する専門メーカーです。